



## Produktinfo Holzmatten

Wir erzeugen die Matten in den Standardbreiten 1000, 1200, 1500 und 1600 mm, Sondermaße sind ab bestimmten Abnahmemengen zwischen 700 und 1700 mm möglich.

Damit die Matten noch leicht zu handhaben sind (ca. 2,2 kg / m<sup>2</sup>) versenden wir diese in den praktischen Längen von 2 m und 3 m bzw. auch in 5 m bei Mattenbreiten bis max. 1200 mm. Die Baumschutzmatten haben eine Länge von ca. 500 mm und eignen sich für Baumstämme bis zu einem Durchmesser von ca. 150 mm.

Die Holzmatten bestehen aus Fichtenleisten (23 mm breit und 6 mm dick) und sind mit Klammern aus Zinkdraht kettenförmig verbunden (ein Leistenabstand von ca. 11 mm ergibt ca. 29 Holzstäbe pro lfm). Da das Holz je nach Luftfeuchtigkeit "arbeitet" können zwischen den einzelnen Matten geringfügige Maßunterschiede auftreten.

Die Reihen der Verbindungsklammern sind im Abstand von ca. 280 mm, der Endabstand ist dann jeweils gleichmäßig aufgeteilt und dadurch je nach Mattenbreite (Leistenlänge) unterschiedlich (siehe Skizze).

Es gibt eine Standardimprägnierung gegen Fäulnis und Pilzbefall (der gelbliche Farbton verwittert nach einiger Zeit und das Holz wird grau). Die Holzmatten sind aber in jeder handelsüblichen Farbe, welche zum Tauchen geeignet ist, erhältlich.

Der Versand erfolgt meist per Bahn auf Europaletten geschichtet.

Anwendungsbeispiele:

